

Teknik Özellikler

DRAGON SERİSİ ODUN KAZANLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ		Birim	KAZAN TİPİ			
			LOG DRAGON 20	LOG DRAGON 30	LOG DRAGON 40	LOG DRAGON 60
KAPASİTE	Anma Isı Gücü	kW	20	30	40	60
		kcal/h	17.200	25.800	34.400	51.600
	Minimum Isı Gücü	kW	6	9	12	18
		kcal/h	5.160	7.740	10.320	15.480
APAREY	Tip	-	AAP10	AAP20		AP30
	Aparey Kapasitesi	kW	2x12	2x24		2x45
		kcal/h	2x10.500	2x20.605		2x39.000
	Fan Gücü	W	150	150		180
	Aparey Ölçüleri (WxLxH)	mm	460x535x230	555x565x300		630x550x260
Su Bağlantısı Ölçüleri - Giriş-Çıkış	inch	3/4"	1"			
İŞLETME ŞARTLARI	Emniyet Limit Sıcaklığı	°C	97			
	Max. İşletme Sıcaklığı	°C	85-55			
	Min. Su dönüş Sıcaklığı	°C	55			
	Kazan İşletme Basıncı	bar	3			
	Kazan Test Basıncı	bar	4,5			
	Elektrik Bağlantısı	-	230 Vac , 50 Hz			
	Önerilen Yakıt Cinsi	-	Hard Wood, 15% < Humidity < 30% *			
ANA BOYUTLAR	W1 - Ana Taşıyıcı Genişliği	mm	1500	1600		
	L1 - Ana Taşıyıcı Derinliği	mm	1500	1600		
	H1 - Kazan Yüksekliği	mm	1265	1415	1515	1565
	Baca Bağlantısı, ØD1 (Dış & İç Çap)	mm	130-125	150-146		
	H2 - Baca Bağlantı Yüksekliği	mm	815	965	1055	1105
	W2 - Apareylerin Genişliği	mm	1500	1800		
	W3 - Max. Aparey Genişliği	mm	1800	2250		
	H3 - Toplam Yükseklik	mm	2090	2340		
	Kazan Toplam Su Hacmi	lt	100	115	125	185
	Kazan Boş Ağırlık	kg	385	425	450	600
	Toplam Ağırlık	kg	785	925	950	1100
	Su Doldurma & Boşaltma Bağlantısı	Ölçü, ØD2	inch	1 1/2"		
	Kapalı Genleşme Tankı Kapasitesi	lt		8	16	
DEPO	Depolama Yüksekliği	mm	1200			
	W4 - Depo Genişliği	mm	600			
	L2 - Depo Derinliği	mm	1280			

